



## 通过智能眼镜、专用智能手机、外部视频源， 获得无缝远程协助

### 产品说明

XpertEye Advanced 远程协助解决方案支持各种视频源，包括智能眼镜、内窥镜、显微镜和其他摄像机（如随身摄录机、紫外线摄像机）。

这些设备为现场用户提供了附加视频流，同时可借助配备简易用户界面的专用 AMA 智能手机方便地管理额外的摄像头并延长电池寿命。

### 核心功能

- 在高清或具有挑战性的低带宽环境中进行一对一/会议视频通话
- 共享工作空间：协作工作面板、缩放、视频流中的指针、画中画、导入图像和 PDF 文件、屏幕共享、注释（文本、绘制、箭头等）
- 控制远程用户的摄像头：缩放、拍照、手电筒等。
- 保密模式：增加了安全选项，禁止用户存储任何通话数据或媒体内容
- 即时通讯
- 出席列表：查看在线人员并搜索联系人列表，即可进行即时协作
- 通过电子邮件或短信邀请嘉宾用户
- 远程工作人员的地理位置
- 条形码扫描
- 通信选项：3G、4G、5G、Wifi 及卫星通讯
- SSO 兼容性（SAML V2 开放 ID 连接）
- 支持的智能眼镜：RealWear HMT-1 和 Navigator 500、Vuzix M300 和 M400、Glass Enterprise Edition 2、Iristick.G1 和 C1 和 LLVision GLXSS SE
- 支持的语言：阿拉伯语、印地语、泰米尔语、泰语、中文、英语、法语、德语、罗马尼亚语、西班牙语、意大利语、日语、韩语、俄语、葡萄牙语、斯洛维尼亚语、土耳其语、波兰语、捷克语、荷兰语
- 灵活的部署选项：SaaS、本地部署和私有云可扩展托管、或企业闭环网络
- 安全通信流：
  - 托管在符合 HIPAA、HDS 标准的数据中心内
  - AMA 不会在自己的服务器上存储任何客户端数据。XpertEye 通话结束后，通话期间交流的所有数据（图片、视频、文档、文本、注释）均会被删除
  - XpertEye 使用 TLS 加密技术进行数据保护
  - Dust Mobile SIM 卡可保护敏感移动通信免受威胁与网络攻击

### 主要优点



**强大的多源视频解决方案**  
支持多种视频源



**可在低带宽地区使用**  
速度低于 1MB/秒的 WiFi 或移动网络



**极高的安全性**  
HIPAA 兼容、SSL 连接、TLS 加密



**超长的运行时间**  
可实现长达 7 小时的实时传输

## 智能眼镜技术规范



	RealWear HMT-1	RealWear Navigator 500	Vuzix M400	Glass Enterprise Edition 2	Iristick.G1	LLVision GLXSS SE
CPU	Qualcomm Snapdragon 625	Qualcomm Snapdragon 662	Qualcomm XR1 八核 2.52 Ghz	Qualcomm 四核 1.7 Ghz	-	Intel® Movidius™ Myriad™ 2
内存	2 GB	4 GB	6 GB	3 GB	-	LPDDR3 512 MB
存储	16 GB 闪存	64 GB	64 GB	32 GB	-	-
视觉和显示	单目和可倾斜屏幕 (根据使用者的用眼习惯)支持可变向屏幕 分辨率:854×480 像素	单目和可倾斜屏幕 支持可变向屏幕 分辨率:854×480 像素	单目和可倾斜屏幕 (根据使用者的用眼习惯)支持可变向屏幕 nHD 色彩显示 640×360 16.7 度	单目棱镜 可调节棱镜 640x360	单目屏幕 视场角:13° 428x240 30 帧/秒	视场角:20°(对角线) Resolución: 640x400, 对比度:100000:1
摄像头	1600 万像素,自动对焦和4 轴光学稳定,高分辨率	4800 万像素,自动对焦和4 轴光学稳定,高分辨率	高达 12.8 MP	8 百万像素	中央摄像头:500 万像素,固定广角镜头(对角线 84°),数码变焦 变焦摄像头:5mp/720p、5X 光学变焦、自动对焦	照片:1300万像素 视频:1080P 全高清视频 隐私保护:LED指示灯
XpertEye 编码	优化分辨率:1280x720* 流量限制:320x240	优化分辨率:1280x720* 流量限制:320x240	优化分辨率:720x480 流量限制:320x240	优化分辨率:720x480 流量限制:320x240	优化分辨率:720x480 流量限制:320x240	优化分辨率:720x480 流量限制:320x240
声音	集成扬声器 91 dB 3.5 mm 插孔	集成扬声器 91 dB 3.5 mm 插孔	耳机扬声器	单声道扬声器	耳机扬声器	输入:数字降噪麦克风 输出:扬声器
软件	Android 6.0	Android 11	Android 8.1	Android 8	-	-
电池	可充电、可拆卸、可热插拔的 3250 mAh 电池	可充电、可拆卸、可热插拔的 2600 mAh 电池	135 mAh + 1000 mAh	820 mAh	12 Wh 处理装置内置充电电池	-
重量	370 g	270 g	68 g (不含外壳)	46 g (不含外壳)	71 g	30克(智能眼镜模组) 45克(含镜架)
防护等级	IP66	IP66	IP67	IP53	IP66	IP67
抗冲击性能	可承受从 2 米高的位置以任何角度跌落在混凝土地面上。	可承受从 2 米高的位置以任何角度跌落在混凝土地面上。	安全跌落高度达 2 米	防泼水性能出色,可有效防止灰尘进入	安全跌落高度达 1.3 米	安全跌落高度达 1.5 米
工作温度	-20°C 至 +50°C MIL-STD-810G	-20°C 至 +50°C MIL-STD-810H	-20°C 至 +45°C	0°C 至 +35°C	-5°C 至 +45°C	-20°C 至 +50°C MIL-STD-810G

\*使用 XpertEye Advanced 的智能眼镜具有 480p/14fps 的分辨率